PRO-X

SİLİNDİRİK SAPLI KISA MATKAP UCU

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI KISA MATKAP UCU
HSS, STRAIGT SHANK TWIST DRILLS

► **Yüzey Uygulaması**: Buhar menevişli (siyah oksitli son yüzey) parlak son katman 2mm altında

► **Kullanım Yerleri** : Çelik , alaşımlı ve alaşımsız çelik döküm, gri dökme demir , dövülebilir dökme demir ve grafit

► **Surface treatment** : Steam Tempered (Black Oxide Finish) Bright Finish under 2mm

►**Application** : Drilling steels, cast steels alloyed and non-alloyed, grey cast iron, malleable cast iron and graphite.



DIN 338 | HSS | N 20~30° | h8 | 118°

Ölçü = mm

KOD	Matkap Çapı D1	Kesme Kenarı Boyu L1	Tam Boy L2	
PMA-1130	13.0	101	151	
PMA-1135	13.5	108	160	
PMA-1140	14.0	108	160	
PMA-1145	14.5	114	169	
PMA-1150	15.0	114	169	
PMA-1155	15.5	120	178	
PMA-1160	16.0	120	178	
PMA-1165	16.5	125	184	
PMA-1170	17.0	125	184	
PMA-1175	17.5	130	191	
PMA-1180	18.0	130	191	
PMA-1185	18.5	135	198	
PMA-1190	19.0	135	198	
PMA-1195	19.5	140	205	
PMA-1200	20.0	140	205	

◎ : Mükemmel ○ : İyi

Carbon Steels	Alloy Steels	Prehardened Steels	Hardened Steels		Cast Iron	Aluminum	Stainless Steels	Titanium	Mild Steels	Copper	Bronze	CFRP
~HB225	HB225~325	HRc30~45	HRc45~55	HRc55~								
◎	◎				○	○	○	○	○			