X-UB 2T

Super MG | 0.4 μm | 30° | 2 Flutes | HRc ▸62 | G12 | S S type

極超微粒圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-UB0802	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-UB1002	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-UB1202	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-UB1602	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-UB2002	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-UB2502	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25
X-UB3202	R16.0	32.0	31.2	48.0	M20-3P	K32



X-UB 4T

Super MG | 0.4 μm | 30° | 4 Flutes | HRc ▸62 | G12 | S S type

極超微粒圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-UB0804	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-UB1004	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-UB1204	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-UB1604	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-UB2004	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-UB2504	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25
X-UB3204	R16.0	32.0	31.2	48.0	M20-3P	K32



X-UBT 2T

Super MG | 0.2 μm | 30° | 2 Flutes | HRc ▸65 | G15

高硬度用圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

High Hardened

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-UBT0802	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-UBT1002	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-UBT1202	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-UBT1602	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-UBT2002	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-UBT2502	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25



X-UBT 4T

Super MG | 0.2 μm | 30° | 4 Flutes | HRc ▸65 | G15

高硬度用圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

High Hardened

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-UBT0804	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-UBT1004	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-UBT1204	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-UBT1604	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-UBT2004	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-UBT2504	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25



X-BMW

Super MG | 0.4 μm | Roughing | 20° | 4 Flutes | HRc ▸65 | G15

粗齒圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-BMW0804	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-BMW1004	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-BMW1204	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-BMW1604	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-BMW2004	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-BMW2504	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25
X-BMW3004	R15.0	32.0	29.2	48.0	M20-3P	K30
X-BMW3204	R16.0	32.0	31.2	48.0	M20-3P	K32



X-UBY

Super MG | 0.2 μm | 30° | 4 Flutes | HRc ▸65 | G15

極超微粒圓頭立銑刀頭
Ball Nose End Mills

型號 Type No.	D1 直徑 Diameter	L1 刃長 Flute Length	D2 頸徑 Neck Dia.	L2 全長 O.A.L.	M 螺牙 Thread Size	鎖固扳手型號 Screw Driver Type No.
X-UBY0804	R 4.0	8.0	7.8	12.1	M 5 -3P	K08
X-UBY1004	R 5.0	10.0	9.8	16.1	M 7 -3P	K10
X-UBY1204	R 6.0	12.0	11.7	20.3	M 8 -3P	K12
X-UBY1604	R 8.0	16.0	15.6	25.7	M10-3P	K16
X-UBY2004	R10.0	20.0	19.5	31.1	M12-3P	K20
X-UBY2504	R12.5	25.0	24.4	39.3	M16-3P	K25
X-UBY3004	R15.0	32.0	29.2	48.0	M20-3P	K30
X-UBY3204	R16.0	32.0	31.2	48.0	M20-3P	K32

