DİJİTAL SHOREMETRELER İÇİN TEST STANDI KOD ISH-DS-STANDA

- Dijital shoremetreleri için (kod **ISH-DSA** ve **ISH-DSD**)
- İnsan hatası veya ölçüm değişimlerinin daha az olasılığı nedeniyle tekrarlanabilir sertlik ölçümü yapılabilir
- Kararlı yükleme için özel yapı
- Ağırlık bloğu A **ISH-DSA** içindir (dahil), ağırlık bloğu D **ISH-DSD** içindir (**isteğe bağlı**)



ISH-DSD için ağırlık bloğu D (**isteğe bağlı**)



ÖZELLİK

Tabla çapı	Ø115mm
Maksimum iş parçası yüksekliği	45mm
Maks. test genişliği	63mm (test noktasından kolona)
Boyut	Ø195×370mm
Ağırlık	5,61kg

STANDART TESLİMAT

Test standı	1 parça
Ağırlık bloğu A (ISH-DSA için)	1 parça

OPSİYONEL AKSESUAR

Ağırlık bloğu D (ISH-DSD için)	**ISH-DS-W4**

DİJİTAL SHOREMETRELER

BİLGİ ÇIKIŞI

VİDEO

- ISO868, ISO7619, ASTM D 2240'a göre
- Ortalama ve pik (maks.) Mod
- Bekleme süresi ayarlanabilir
- Tolerans testi
- 500 hafıza
- Yazıcıya kablosuz bağlantı
- Kol kullanımı veya test standı ile çalışma (kod **ISH-DS-STANDA**)
- Otomatik kapanma



künt konik izaçar — keskin nokta izaçar

ISH-DSA **ISH-DSD**

ÖZELLİK

Kod	ISH-DSA	ISH-DSD
Birim	Şor A	Şor D
Test malzemesi	yumuşak plastik, yumuşak kauçuk, vb.	sert plastik, sert kauçuk vb.
Ölçüm aralığı *	0~100HA	0~100HD
Çözünürlük	0,1HA	0,1HD
Doğruluk	±1HA	±1HD
İzaçar çıkıntısı	2,5mm	
Çıkış	kablosuz ve USB	
Güç kaynağı	şarj edilebilir pil	
Boyut	153×50×29mm	
Ağırlık	170g	

* Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda **ISH-DSD** kullanılır
Ölçüm sonucu 20HD'den düşük olduğunda **ISH-DSA** kullanılır



CD yazılım (dahil)

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 parça
kalibrasyon bloğu	1 parça
USB kablo ve yazılım	1 parça
AC/DC adaptörü	1 parça



kalibrasyon bloğu (dahil)

OPSİYONEL AKSESUAR

Yazıcı	**ISH-DS-PRINTER**
Test standı	**ISH-DS-STANDA**



yazıcı (**opsiyonel**)