Ürün bilgileri

Motorlu analog indikatör test konumu Precimar ICM 100

Ambalaj içeriği
RS232C kukla modem kablosu, USB kablosu, Destek kolu/ kelepçe Ø12 mm, Bağlama milini Ø12 mm'den Ø8 mm'e düşürme burcu, güç kaynağı

Uygulama
Şunların test edilmesi için:
- Analog indikatörler (analog ve dijital)
- Analog komparatörler (analog ve dijital)
- Analog test indikatörü ölçüm cihazları (analog ve dijital)
- Endüktif ve kademeli problar
- 2 noktalı delik mastarlar



Malzeme no.: **5351015**

Teknik veriler

Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	100
Dijital sayısal artım [µm]	0,02
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0.1 + L/250)
Cihaz boyutları	235 x 216 x 480

Ürün bilgileri

Motorlu analog indikatör test konumu Precimar ICM 100

Uygulama

Şunların test edilmesi için:

- Analog indikatörler (analog ve dijital)
- Analog komparatörler (analog ve dijital)
- Analog test indikatörü ölçüm cihazları (analog ve dijital)
- Endüktif ve kademeli problar
- 2 noktalı delik mastarlar



Malzeme no.: **5351016**

Teknik veriler

Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	100
Dijital sayısal artım [µm]	0,02
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0.1 + L/250)
Cihaz boyutları	235 x 216 x 480

Ürün bilgileri

Motorlu analog indikatör test konumu Precimar ICM 100

Uygulama

Şunların test edilmesi için:

- Analog indikatörler (analog ve dijital)
- Analog komparatörler (analog ve dijital)
- Analog test indikatörü ölçüm cihazları (analog ve dijital)
- Endüktif ve kademeli problar
- 2 noktalı delik mastarlar



Malzeme no.: **5351017**

Teknik veriler

Doğrudan ölçüm aralığı [mm]	100
Dijital sayısal artım [µm]	0,02
Ölçüm belirsizliği MPE_{E1} (mm cinsinden L) [µm]	≤ (0.1 + L/250)
Cihaz boyutları	235 x 216 x 480